

NOVOROOM

Skötselråd för Novorooms Glastak

Rengöring:

Takglasen putsas som vanliga fönster. Klister från etiketter tas bort med T-röd .

Om takglasen har självrengörande (Activ) glas gäller följande:

Organisk smuts löses av activ-beläggningen och smutsen spolas bort av följande regn.

Vid kraftig nedsmutsning som beläggningen inte förmår lösa (eftersom uv-strålningen inte når beläggningen) kan rengöring ske med ljummen tvålvattenlösning.

Fastsittande föroreningar som inte kan lösas med tvålvattenlösning (t.ex färg) tas bort med mjuk trasa och denaturerad sprit.

Använd under inga omständigheter någonting på glaset som kan repa beläggningen.

Missfärgning:

Profiler rengörs med mildt rengöringsmedel och vatten.

Natureloxerade profiler missfärgas i kontakt med våt cement eller murbruk.

Detta kan inte åtgärdas i efterhand.

Fukt på profiler/glas:

Kondens på profiler och/eller glas har 3 huvudsakliga skäl:

Varm luft innehållande större mängder fukt släpps ut i uterummet från huset och kyls ned.

Kall luft kan inte hålla lika mycket fukt och den fälls ut på de kallaste ytorna.

Lösning: Håll dörren till huset stängd eller öka ventilationen.

Fukt som tillförs från människor/ växter/mark eller gjuten platta.

Lösning: Öka ventilationen.

Rejåla omslag i vädret, temperaturen sjunker hastigt, i extrema fall efter fuktiga dagar med mycket regn.

Lösning: Ventilera ut den fuktiga luften. När temperaturen jämnas ut minskar problemen.